

Mini Flexi Heater

Flexi Heater Mini är en liten och smidig tjältinare för tjälttining av mindre ytor

Tjältinaren

Flexi Heater mini drivs med 230 eller 400 volt och har en 50 meter lång glykolfylld slang i ett slutet system. Slangen kan enkelt skarvas med extra slang med hjälp av spillfria snabbkopplingar (upp till 150 meter slang kan drivas av tjältinaren). Med en slangtemperatur på upp till 90°C blir resultatet snabb och effektiv tining av upp till 30 cm tjäle per dygn.

Flexi Heater Mini klarar att tina upp till 50 kvm tjäle (med extra slangvindor) eller upp till en 75x0,5 meter lång sträcka (med extra slangar). Detta gäller vid 400 volt.

OBS: Elkablar ingår ej i hyra.




Vikt	63 kg
Höjd	520 mm
Bredd	485 mm
Längd	525 mm
Slangtemperatur	Upp till 90°C
Elanslutning	230 V 10 Amp. Effekt 2000 W 230 V 13 Amp. Effekt 3000 W 400 V 16 Amp. Effekt 6000 W

Så här enkelt är det!




1.

Anslut slangkopplingen till kopplingen på Flexi Heatern.



2.

Lägg slangen med ett cc-mått på 15-35 cm, enligt bilden nedan. Ju tätare slangen läggs, desto snabbare går tiningen. Det går att ansluta ytterligare två slangvindor till Flexi Heater mini när du använder 400 volt.



3.

Täck med Flexi Heaters isolermattor eller motsvarande. Mattorna bör täcka en yta på minst 30 cm utanför yttersta slangen. Fäst mattorna med vikter och var noga med att få det så lufttätt som möjligt så går tjälttiningen snabbast.